

ST nr 12:565; Rk nr A 126

kejserligt standar från Ferdinand III:s tid (som tysk-romersk konung 12/12 1636 - 15/2 1637 ?).

- 1) duk, inre sidan, med kungakrona krönt svart dubbelörn, i bröstet hjärta med "F III", text nedtill: "TE SEQVIM(VR)"; yttre sidan, struts med hästsko i näbben, text nedtill: "(SI)C NVTRIOR"; kvadratisk, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,54 x 0,485 m; av brunkarminröd europeisk sidendamast i dubbelt lager; mönstret symmetriskt; samma som 12:566 - 569, 20:462a (vit), 20:462b (vit)
vådbredd 0,55; rapport 0,685 x 0,52 m; nedtill yttre sidan 0,014 m bred stad bestående av 2 gröna och 1 gul rand; teknik är målning och frans med banderoll.
målning, i guld med svart skuggning - text, monogram, örnens krona, ögon och hornpartier; i silver (nu svartnat) - hästsko; i svart - dubbelörn; i svart och vitt - struts; i rött - hjärta.
frans, runt de fria sidorna är 0,03 m bred dubbel frans av rött silke och guldtrådar påsydd (se foto), fransen följer även dukens lindning kring stången, välbevarad.
banderoll, av banderollen återstår slungad snodd av rött silke lindad 4 varv runt stången samt 0,245 resp. 0,445 m långa fria ändar.
tillstånd 1980, 0,05 m brett parti av inre sidans flygsida felar, smärre bristningar och felande partier över duken i övrigt samt i lindningen kring stången, svarta fläckar. Duken konserverad år 1948. P. nr 2728. Vid konserveringen underfodrades duken med infärgat siden.
- 2) fästning, den dubbla duken består av ett stycke som vikts runt stången samt fästad därvid med 8 + 6 + 7 tännlikor i tre motsatta rader gående genom 0,011 m brett gult ripsband (se foto).
- 3) stång, standarstång (välgjord), 6-kannelerad, nedom greppet trind genomskärning, mått tagna uppifrån: 2,20 (greppets övre begränsning, partiet i spetsholken ej medräknat) - 2,36 (greppets nedre begränsning) - 3,06m; diam. upp- och nedtill: 0,022 - 0,05 (ovan greppet) - 0,037 (greppet) - 0,0515 (nedom greppet) - 0,0355 m; stången förstärkt med 3 längsgående järnskenor i varannan kannelyr, mått tagna uppifrån:
 - 1) 2,16 m fästad med 22 synliga järnspikar
 - 2) 2,145 " " 21 " " (varav 1 saknas) skadad
 - 3) 2,164 " " 22 " " "
 1,01 m nedifrån 0,013 m bred rörlig bärring (0,0535 m diam.) med järnkrok (se foto) samt ovan denna 0,005 m bred rörlig bärring (0,061 m diam.) med järnögla (0,015 m diam.) och järnring (0,034 m diam.) (se foto); omedelbart ovan greppet nötningskada på kannelyrernas åsar; 0,015 m nedifrån spikhål; rödmålad med flammor i guld på järnskenorna (spetsarna riktade uppåt; av ek; nedtill rakt avtagen och något vässad).
- 4) spets, avbruten, av förgyllt järn (se avbildn. i nat. storlek och foto).
- 5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 126 A" samt "ST 12:565"; på greppet fastklistrad pappersetikett med påskrift: "No 18 Keiserligt Estandart tagit under Konung Gustaf Adolps Egit höga Befäl vid Lützen 1632"; nedom greppet inristat "IIII" (se foto); direkt på stången skrivet med tusch: "ST 12:565".

platt
genomskärning

trind
genomskärning



spets i nat.storlek